

max for
KoWax[®]
elding



MMA



MMA



TIG

IGBT
inverter

DC

1
230V

16A

E7018
2-4,0mm

HOT START

ANTI STICK

ARC FORCE

+40°C
100%
75A

+40°C
60%
95A

+40°C
25%
140A

THERMAL PROTECT

4,5kg



GeniArc[®] 140

jednoduše geniální



KOWAX[®] GeniArc[®] 140

Invertorový svařovací DC zdroj nové generace pro MMA svařování (svařování obalenou elektrodou).

- Přenosná DC invertorová MMA svářečka
- Pro svařování obalenou elektrodou (E7018) v průměru 2,0 – 3,2mm
- Funkce TIG Lift, Arc force, Hot start, Anti stick
- Extrémně kompaktní rozměry, moderní kinetický design
- Plynulá regulace proudu (A)
- Indikátor zapnutí, tepelná/přepětová/proudová pojistka
- Nízká hmotnost
- **ZDARMA** s 3m zemnicími kabely včetně držáku elektrody a zemnicí svorky **ZDARMA** ramenní popruh



Specifikace

Napájení (V/Hz)	1x230 (+/-10%)/50-60
Rozsah proudu (A)	5 - 140
Jištění (A) - pomalé	16
Vstupní proud (A)	25,9 (MMA), 19,1 (TIG)
P1 (kVA) - příkon	4,8 (MMA), 2,8 (TIG)
U0 (V) - napětí naprázdno	50 (OCVC)
Zatěžovatel 100% (+40°C) (A)	75
Zatěžovatel 60% (+40°C) (A)	95
Zatěžovatel 25% (+40°C) (A)	140
Hmotnost zdroje (kg)	4,5
Průměr elektrody E7018 (mm)	2,0 – 3,2
Velikost zdroje š x v x d (mm)	120 x 220 x 280



Ceník

Kód zboží	Název	Cena
KWXSTGA140	KOWAX [®] GeniArc [®] 140 Svař. invertor	3 475,00
KWX5	Samostmívací kukla KOWAX [®] KWX5	825,60
KWX6	Samostmívací kukla KOWAX [®] KWX6	1 186,24
KWX73	Samostmívací kukla KOWAX [®] KWX73	1 927,71
KWX73T	Samostmívací kukla KOWAX [®] KWX73	2 170,53
KWX701820300	Elektroda KOWAX [®] E7018 2,00x300 (2,5kg)	189,00
KWX701825350	Elektroda KOWAX [®] E7018 2,50x350 (5,0kg)	272,00
KWX701832350	Elektroda KOWAX [®] E7018 3,25x350 (5,0kg)	292,00
KWXLK115ZC40+	KOWAX [®] IQ+ 2v1 115 ZC40 lamel.kotouč	72,00
KWXLK125ZC40+	KOWAX [®] IQ+ 2v1 125 ZC40 lamel.kotouč	84,00

Ceny CZK/ks bez DPH