

max for  
**KoWax**  
elding



**MMA**

**1** 230V  
+20/-30%



**IGBT**  
inverter

**888**  
VÝBORNÝ  
pro DLOUHÉ  
PRIVODNÍ  
KABELY

**DC**

**VÝBORNÝ** pro  
GENERÁTOR

10-160A

**+40°C**  
100%  
130A

**HOT**  
START

**+40°C**  
60%  
160A

**ANTI**  
STICK

**OCVC**  
Open  
Circuit  
Voltage  
Control

**ARC**  
FORCE

E7018  
2-4,0mm



**GeniArc**<sup>®</sup>  
**160Evo**



pro vysokou zátěž <sup>VV</sup>

## KOWAX<sup>®</sup> GeniArc<sup>®</sup> 160 Evo

Podpěťový invertorový svařovací DC zdroj nové generace pro MMA svařování (svařování obalenou elektrodou)+LiftTIG.

- Přenosná DC invertorová MMA svářečka
- Pro svařování obalenou elektrodou (E7018) v průměru 2,0 – 4,0mm
- Vstupní napětí, 1 fáze, 230V střídavých (+20/-30%), vhodné pro napájení z generátoru a pro dlouhé přívodní kabely
- Zatěžovatel při teplotě okolí 40°C, do zásahu tepelnou ochranou můžeme nepřetržitě svařovat proudem 130A po 10minut (100% 130A, 60% 160A)
- Funkce TIG Lift, Arc force, Hot start, Anti stick, Plynulá regulace proudu (A)
- Indikátor zapnutí, tepelná/přepěťová/proudová pojistka
- Extrémně kompaktní rozměry a nízká hmotnost, moderní kinetický design
- **ZDARMA** s 3m zemními kabely včetně držáku elektrody a zemnicí svorky, **ZDARMA** ramenní popruh



### Specifikace

Napájení (V/Hz)	1x230 (+20/-30%)/50-60
Rozsah proudu (A)	10 - 160
Jištění (A) - pomalé	16
Vstupní proud (A)	33 (MMA), 22,6 (TIG)
P1 (kVA) - příkon	5,3 (MMA), 3,3 (TIG)
U0 (V) - napětí naprázdno	50 (OCVC)
Zatěžovatel 100% (+40°C) (A)	130
Zatěžovatel 60% (+40°C) (A)	160
Hmotnost zdroje (kg)	6,2
Průměr elektrody E7018 (mm)	2,0 – 4,0
Velikost zdroje š x v x d (mm)	120 x 220 x 340



### Ceník

Kód zboží	Název	Cena
KWXSTGA160Evo	KOWAX <sup>®</sup> GeniArc <sup>®</sup> 160 Evo Svař. invertor	4.900,00
KWX5	Samostmívací kukla KOWAX <sup>®</sup> KWX5	825,60
KWX6	Samostmívací kukla KOWAX <sup>®</sup> KWX6	1 186,24
KWX73	Samostmívací kukla KOWAX <sup>®</sup> KWX73	1 927,71
KWX73T	Samostmívací kukla KOWAX <sup>®</sup> KWX73	2 170,53
KWX701820300	Elektroda KOWAX <sup>®</sup> E7018 2,00x300 (2,5kg)	189,00
KWX701825350	Elektroda KOWAX <sup>®</sup> E7018 2,50x350 (5,0kg)	272,00
KWX701832350	Elektroda KOWAX <sup>®</sup> E7018 3,25x350 (5,0kg)	292,00
KWXLK115ZC40+	KOWAX <sup>®</sup> IQ+ 2v1 115 ZC40 lamel.kotouč	72,00
KWXLK125ZC40+	KOWAX <sup>®</sup> IQ+ 2v1 125 ZC40 lamel.kotouč	84,00